



## Pattex Chemoprén Ředidlo PROFI

### Prostředek pro úpravu hustoty lepidla, čištění nástrojů a ředění lepidel Pattex Chemoprén PROFI

#### VLASTNOSTI

- pro profesionální použití
- bez obsahu toluenu
- univerzální ředidlo kontaktních lepidel Pattex Chemoprén PROFI
- na čištění nářadí

#### OBLASTI POUŽITÍ

Slouží na ředění lepidel Pattex Chemoprén PROFI pro lepší aplikaci v případě lepení nesavých povrchů. Vhodné rovněž jako penetrační nátěr extrémně savých podkladů v poměru lepidlo Pattex Chemoprén PROFI: Pattex Chemoprén Ředidlo PROFI 2:1. Slouží také na čištění nástrojů (zubové stěrky, štětce apod.) a ploch od lepidel Pattex Chemoprén PROFI a pro předčištění lepených míst.

#### ZPRACOVÁNÍ

Pattex Chemoprén Ředidlo PROFI opatrně vmíchejte do lepidla (při vysokém zředění nad originální konzistenci může dojít ke snížení účinku lepidla). Pro zředění na nástřikové nanášení lepidla doporučujeme směs jednoho dílu kontaktního lepidla Pattex Chemoprén PROFI a 0,5 dílu Pattex Chemoprén Ředidla PROFI. Vzhledem k silnému zředění dbejte na přiměřenou nanášenou tloušťku lepidla.

#### NEPŘEHLÉDNĚTE

Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání nebezpečných odpadů. Bezpečnostní údaje viz Bezpečnostní list.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poradte se s lékařem.

#### BALENÍ

Plechovka: 1 l

#### SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a teplotami nižšími než +5 °C a vyššími než +25 °C.



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Báze</b>	směs organických rozpouštědel
<b>Barva</b>	transparentní
<b>Konzistence</b>	kapalina
<b>Hustota</b>	0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>Spotřeba</b>	dle druhu použití
<b>Obsah TOC</b>	0,791 kg/kg
<b>Obsah VOC</b>	1 kg/kg
<b>Obsah netěkavých látek</b>	cca 0 % obj.

**UPOZORNĚNÍ:**

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

**DISTRIBUTOR:**

Henkel ČR spol. s r.o.,  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
tel: 220 101 101  
[www.pattex.cz](http://www.pattex.cz)